

Basstation

- Basstationen tar emot kontinuerliga mätvärden från upp till 60 sensorer.
- Övervakar och genererar larm.
- Inbyggt mobilt bredband

Basstationen tar emot kontinuerliga mätvärden från upp till 60 sensorer, övervakar och genererar larm. Värdena skickas via inbyggd router för mobilnät vidare till molnet, för grafisk presentation. Basstationen innehåller alltid aktuella mätvärden utan lagfas och avger larm lokalt med blinkande ljus, pip ljud och reläutgångar. Larmen kan även skickas som SMS och/eller mail.



Teknisk specifikation

Kapacitet: Upp till 60 stycken sensorer

Larm: (Larm: A- och B-larm), knapp för larmkvittring.

Manöver: Med beröringsfri aktiveringsnyckel eller chaufförsnyckel för att "låsa upp". Knappar för visning av mätvärden och justering av larmgränser.

Indikatorer: Lysdioder och display som tillsammans ger information om mätvärden, larm, kommunikationsstatus, med mera.

Storlek: 240x160x100, vikt 1,16 kg.

Kapslingstäthet: IP67

Spänning: 6-60 VDC, strömförbrukning endast 0,05 Amp.

* TermoSense® och RadioPLC® är registrerade varumärken # 399593 och 380443.

Produkterna täcks av sju patent; 0601964-0, 0602021-8, 0850069-6, 1150137-6, 1150138-4, 1230113-1, och 1230114-9.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. © 2021 SensiNet AB

© SensiNet AB

VAT : SE- 556810-7568

Mårtensgård 39 • SE-783 90 Säter • Sweden

Tele: +46(0)225-53570 Mob: +46(0)70-7336462 E-mail: info@sensinet.se Web: www.sensinet.se

TermoSense är ett av SensiNet AB registrerat varumärke